

DE-VÍZKŐ P

szilárd lerakódást oldó szer (granulátum)

ALKALMAZÁSA:

Hőcserélők, só-elektrolízis cellák, UV-lámpák, homokszűrők, medencék, csőrendszerek vízkömentesítésére. Pezsgőmedencék elvízkövesedett rendszereinek teljes vízkömentesítésére is alkalmazható.

FELHASZNÁLÁS:

A vízköves alkatrészeket, felületeket áztassuk 5-10 %-os oldatba, a kirakódás mértékétől függően 1-3 órán keresztül. Vízen oldva eltávolítja a felületeken lerakódott szilárd szennyeződések, elsősorban a vízkövet.

Használata a berendezés üzemén kívül helyezése után javasolt.

Pezsgőmedencék rendszerének vízkömentesítéséhez a medence térfogatának 2,5 %-ának megfelelő mennyiségű **DE-VÍZKŐ P**-t adagoljunk a vízhez (pl. egy 1 m³-es jakuzzi esetén az 1000 l vízmennyiséghez 50 kg **De-Vízkő P**-vel kell számolni). Forgassuk meg a teljes vízmennyiséget, majd hagyjuk a szert hatni. A csőrendszerből olyan mennyiségű vízkő is leválhat, ami ismét kicsapódva a medence aljára kiülepszik. A kezelést addig ismételjük, amíg a kalibrált digitális pH-mérő műszer (pl. AD12) már nem mutat pH-emelkedést.

A szer alkalmazása közben a medencében fürdőző nem tartózkodhat, a medence használatbavétele előtt a vízzel érintkező és a fürdőhasználathoz kapcsolódó felületekről maradéktalanul el kell távolítani.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

A porképződést meg kell akadályozni. A használaton kívüli edényzetet zárva kell tartani. A tároló hely hűvös, száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett legyen.

KISZERELÉS:

0,5 kg-os doboz, 5 és 10 kg-os vödör

