

DE-VÍZKŐ GW

Felületi vízkőoldó gél, tisztítószer

HASZNÁLAT:

Akrilkádák, fóliás, csempézett, mozaikkal burkolt medencék felületi vízkőmentesítésére, továbbá csempézett falak rendszeres vízkőmentesítésére alkalmazható gélesített állagú folyadék.

Krómozott acél felületek, valamint CIP szivattyú használatával hőcserélők vízkőmentesítésére is alkalmas.

ALKALMAZÁS:

A vízkőoldó szert szivaccsal vigyük fel a felületre.

Átlagos felhasználás szerint vékonyan kenve 1 kg **DE-VÍZKŐ GW** kb. 10-15 m² felületre elegendő. A vízkőréteg vastagságától függően egymás után többször használjuk.

Korlátozottan alkalmas vas- és mangán-kirakódások eltávolítására is.

A felület átnedvesítése után várjunk 5 - 20 percet, majd tiszta vízzel öblítsük le a felületet.

Felületek kezelése előtt végezzünk tisztítási próbát. A bőrirritáció elkerülésére gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező.

Használata közben a medencében fürdőző nem tartózkodhat, a medence használatbavétele előtt a kezelt felületekről maradéktalanul el kell távolítani.

Kiszerezés: 1 kg-os flakon, 10 kg-os visszaváltható kanna

OTH engedélyszám: OTH 5866-10-2008



dinax[®]