

DINAX® METAL MAGIC F EXTRA

USZODAVÍZ FÉMMENTESÍTŐ FOLYADÉK

fém- és fénoxid kiválások és elszíneződések,
továbbá vízkőlerakódások megakadályozására



ÖSSZETEVŐK:

Komplekxképző adalék, víz.
A termék veszélyes
összetevőt nem tartalmaz.

KISZERELÉS:

- 1 literes műanyag flakon,
- 10 és 25 kg-os
visszaváltható kanna

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől védett
helyen, jól lezárt állapotban,
eredeti csomagolásban

Alkalmazás:

- Feltöltéskor a medencevízhez adagolva megelőzi a vízben lévő fémek (pl. vas, réz, mangán) által okozott elszíneződés kialakulását, melyek jellemzően kútból feltöltött medence esetén fordulnak elő.
- Stabilizálja a keménységet, ezáltal megakadályozza a vízkőkiválást a medence vízében, a medence falán.
- A már kialakult lerakódásokat hosszú távon részlegesen képes eltávolítani. Leeresztett medence tisztításakor a fémek kirakódásait eltávolításához használjon DINAX® COVER CLEANER-t, DE-VÍZKŐ G-t, vagy DE-VÍZKŐ GP-t!

Adagolás:

- Célszerű a feltöltés megkezdésekor beadagolni a szükséges mennyiségű DINAX® METAL MAGIC F EXTRÁ-t, így a szer azonnal megköti a kiválást, lerakódást vagy elszíneződést okozó ionokat, amelyek így módon nem tudnak más szerrel (pl. klór) reakcióba lépni.
- A medence feltöltésének megkezdése után egyenletesen oszlassa el a szeret a már betöltődött víz felszínén.
- Adagolandó mennyiség: 1 m³ medencevízhez 30-60 ml DINAX® METAL MAGIC F Extra (a vízkeménység, illetve a vas- és mangántartalom függvényében):

Ha a töltővíz vas- és mangántartalma összesen

0,5 mg/l alatti, és a keménysége a 20° nk-ot nem éri el: 30 ml/m³

0,5-1 mg/l közötti, és a keménysége a 20° nk-ot nem éri el: 40 ml/m³

0,5-1 mg/l közötti, és/vagy a keménysége a 20° nk-ot meghaladja: 50 ml/m³

1 mg/l feletti, 60 ml/m³ DINAX® METAL MAGIC F Extra adagolandó.

- Kiugróan magas (1 mg/l) vas- és mangántartalom esetén a 60 ml/m³ adagolandó mennyiség sem szavatolja a teljes vas-mangántartalom megkötését, a beklórozott víz enyhén sárgás színűvé válhat. A víz teljes kitisztítása ilyenkor kitaró pelyhesítéssel (pl. DINAX® FLOCK F-fel vagy DINAX® FLOCK P-vel) és szűréssel oldható meg.

Tipp: DEWAN® termékkel kezelt víz esetében elszíneződés nem jelenik meg.

- Már feltöltött medencében lévő kirakódásokat mérsékelten old be. Működő szűrő mellett adagolja a medencevízhez a megfelelő mennyiségű DINAX® METAL MAGIC F Extra folyadékot egyenletesen elosztva a víz felszínén. Hagyja a szűrőt 48 órán keresztül működni, majd mossa vissza. A medence a szer használatát követően azonnal használható!
- Vasas víztől barnává vált medencevíz esetén először használjon DEWAN®-7-et, -18-at, vagy -35-öt!
- A medence utántöltésekor gondoskodni kell a DINAX® METAL MAGIC F Extra pótlásáról, a friss víz mennyiségének függvényében.

dinax®

www.dinax.hu

A termék megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak.

A termékkel kezelt fürdővíznek meg kell felelnie a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM. rendelet előírásainak.

Nyilvántartásba-vételi szám: 38706-9/2023/KTEF