

INDULÓCSOMAG

– Klórmentes jakuzzihoz

TARTALMA:

A feltöltés előtti fertőtlenítés, a folyamatos kezelés és az időszakos szűrőtisztítás vegyszerei:

- ALGA-SOKK P masszázs 0,5 kg
- DEWAN®-7 10 kg
- DINAX® MÍNUSZ P 1 kg
- ALGI-CID 1 liter
- DINAX® FILTER FIZZY P 250 g
- DEWAN®-50 mérőcsík 50 db

HASZNÁLAT:

-1. Használat előtt a frissen megvásárolt, vagy rég nem használt medencét sokkolni/fertőtleníteni szükséges.

Töltsük fel a jakuzzit, majd oldjunk fel egy vödör vízben 3 evőkanálnyi (50 g) **ALGA-SOKK P** granulátumot, öntsük a medence vizéhez, majd forgassuk át a csőrendszerben a vizet többször egymás után, 10 percig. 2 óra hatóidő múlva, ha már nem jön több elhalt biofilm réteg a fúvókákból, engedjük le a vizet és öblítsük ki a medencét.

0. Töltsük fel a medencét.

Töltővízként 8-10 nk°-os keménységű víz használata javasolt.

1. Mérjük meg a mérőcsíkkal a víz pH értékét és állítsuk be 7,2-7,4 közé.

1 pH érték csökkentéséhez 100 g **DINAX® MÍNUSZ P** szükséges 1 m³ vízhez. (A szükséges adagolandó mennyiség kiszámításához segítséget talál a www.dinax.hu honlapunkon a TUDÁSTÁR >> KALKULÁTOROK >> pH beállítás menüpont alatt)

2. Állítsuk be a kezdő fertőtlenítőszer szintet.

Egy köbméter fürdővízhez 1,2-1,5 liter **DEWAN®-7** adagolandó hetente, a terhelés függvényében ez az érték változhat. A feltöltést követően 2-3 naponta, később hetente ellenőrizzük fertőtlenítőszer szintjét a **DEWAN®-50 mérőcsík** segítségével és eszerint adagoljunk. A megfelelő koncentráció 50- 200 mg/l között van.

3. Adjuk hozzá az algásodást megelőző folyadékot.

Az **ALGI-CID** megakadályozza az algák elszaporodását, biológiailag lebontható, a vízfertőtlenítő eljárás szükséges tartozéka. Hetente egyszer a beltéri jakuzziakba fél kupak (5 ml) a szabadtéri medencékbe egy egész kupak (10 ml) adagolandó köbméterenként.

4. Havonta tisztítsuk meg a szűrőt.

dinax
KFT.

Oldjunk fel 5-10 liter meleg vízben a **DINAX® FILTER FIZZY P** papírszűrő tisztítóból 1-1 db „A” és „B” jelű tasak tartalmát. Áztassuk benne a szűrőt minimum 1 órán keresztül (erős szennyezettség esetén 24 óráig is lehet), majd öblítsük le a szűrőt és visszahelyezés előtt lehetőleg napon szárítsuk ki.

(Amennyiben nyálkás a szűrő felülete, oldjon fel 100 g **ALGA-SOKK P**-t egy vödör langyos vízben, áztassa a szűrőt 24 órán át, majd ezután végezze el a fenti szűrőkezelést.)

TOVÁBBI AJÁNLOTT SZEREK

DINAX® HABSTOP F – habzásgátló folyadék

Hatékonyan csökkenti a testápolószerek vagy egyéb anyagok okozta habzást.

BIOPOOL G – biofilm eltávolító enzimkeverék

Zsírosodást gátló enzimatikus uszodai víztisztító gél a zsírcsíkok, nyálka, biofilm eltávolítására.

DINASAN P – tisztító és fertőtlenítőszer pezsgőfürdőkhoz

Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető csőrendszerek, vízbefűvők és lefolyórendszerek, valamint a medence falának tisztítására. Eltávolítja a szappan-, olaj- és zsírlerakódásokat, és a nyálkás jellegű szennyeződéseket.

DINAX® FILTER CLEANER F – szűrőtisztító folyadék

Homokszűrők és szűrőbetétek tisztítására kifejlesztett szer, elsősorban a szervesanyagok (pl. vízkő) eltávolításához. Papír- vagy ún. harmonikaszűrőkhöz is alkalmazható.

DINAX® FILTER KONDI WP – szűrőtöltet tisztító tabletta

Pezsgőmedencék, szezonális kerti medencék erősen szennyezett papírszűrőbetéteinek rendszeres vagy időszakos tisztítására alkalmas tabletta. Kiváló biofilmleválasztó hatású, a homokszűrők közvetlen tisztítására is használható.

DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F – vízvonallal feletti medencerészek tisztításához

A zsíros szennyeződések gyors eltávolításához a gélesített folyadékot szivacs segítségével vékony rétegben kell feljuttatni, majd letörölni.

DINAX® METAL MAGIC F – fémes, vízköves kirakódások, kiválások megelőzésére

Vasas vizek esetében megakadályozza az elszíneződés kialakulását, továbbá használatával elkerülhető a vízkőkiválás a medence falán.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!