

# MAZ TÖLTET

vízkezelési töltetanyag

Granulált katalitikus szűrőtöltet a vas és mangán eltávolítására



## FELHASZNÁLÁS:

Alacsony (3 ppm-ig) vasszintek hatékony eltávolítására.

A töltet vas-mangán megkötő képessége az áramlási sebesség függvénye.

Mechanikai előszűrés javasolt!

## MŰSZAKI ADATOK:

### ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK:

pH	> 7	max. átfolyási teljesítmény:	1.4 m <sup>3</sup> /h
szilika	< 100 ppm	szűrőtöltet élettartama:	3-6 hónap
mangán	< 1 ppm	maximum nyomás:	6.2 bar
vas	<3 ppm	maximum hőmérséklet:	37.5 °C
H <sub>2</sub> S	nincs jelen		

## A RENDSZER VÁRHATÓ ÉLETTARTAMA:

VASSZINT	ÖSSZES ELHASZNÁLT LITER	4 FŐS CSALÁD (600 L/NAP)
0.5 mg/l	608 000 l	1013 nap
1.0 mg/l	304 000 l	507 nap
2.0 mg/l	152 000 l	253 nap
3.0 mg/l	98 800 l	165 nap

## MÉRET:

- szűrőbetét 67 mm x 508 mm
- szűrőház 184 mm x 594 mm

## KISZERELÉSEK:

- lakossági felhasználásra: szűrőpatronba töltve  
*(Vastalanító töltet 10"-os patronban (MAZ))*
- 1 kg-os kiszerelés PE tasakban *(Vastalanító töltet MAZ 1 kg-os)*
- 3 kg felett tetszőleges mennyiség rendelhető *(Vastalanító töltet MAZ)*
- zsákos kiszerelés (28,3 l=22 kg) *(Vastalanító töltet MAZ 28.3 literes)*