

A vízkőtelenítő szivattyúk ideálisak a fűtőberendezések, kazánok, fali kazánok és hőcserélők vízkömentesítésére. Jellemzőjük a kiváló kezelhetőség, a jó áramlási sebesség, a biztonságos használat és a rendkívül egyszerű karbantartás.

Leírás:

Teljesen saválló anyagokból készül. A motor egy nyitható tartályba van telepítve, ezáltal könnyen szétszerelhető és egyszerűvé teszi a karbantartást. három-utas áramlásváltóval rendelkezik, amely hatékony vízkőeltávolítást tesz lehetővé.

Alkalmazási területe:

Melegítők, hőcserélők, fali kazánok, kisebb háztartási boylerek vízkömentesítése.

Figyelmeztetések:

A megfelelő használat és karbantartás a használati utasításban szerepel.

Elektromos készülékek EK irányelvei:

- A 2004/108/EK (elektromágneses összeférhetőség)
- 2006/95/EK (alacsony feszültségű irányelv)
- 2006/42/EK (gép-irányelv)

Megfelel a 2002/95/EC (RoHS) irányelveinek.

A szivattyúhoz javasolt vízkőoldó termékek:

- Dinaclean C540G P (1 kg-os kiszerelés)
- De-vízke P (0.5 kg; 5 kg, 10 kg, 25 kg-os kiszerelés)

Termék leírás	Csatlakozás	Áramlás l/perc	Csőhossz	Tartály kapacitás	Súly	Volt-Hz	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Vízkőtelenítő szivattyú	1/2"	56	10 m	20 liter	8.5 kg	230V-50 Hz	500	350	350
Vízkőtelenítő szivattyú	3/4"	70	10 m	30 liter	11 kg	230V-50 Hz	630	350	350