

ALKALMAZÁSA:

Csempe-, fajansz- és kerámia-burkolatok (WC-k, mosdókagylók, csempézett medencék stb.) tisztítására és vízkő eltávolítására alkalmas folyadék. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére.

Figyelem! Csak hígítva használható!

ADAGOLÁSA:

Tömény állapotban 0,5 dl-1 dl /m²

Hígítási javaslat: szennyeződéstől függően 1:2 - 1:5 arányban.

HASZNÁLATA:

A tisztítandó felületre az anyagot egyenletesen, saválló kefével vigyük fel! WC-csésze, mosdókagyló tisztításánál használjunk „dörzsikés” szivacsot vagy kézi porlasztókészüléket. A szennyeződés jellegétől és mértékétől függően 1-3 perces oldási idő után a lerakódást mechanikusan fellazítjuk (pl. kefe, dörzsikés szivacs) és bő vízzel lemossuk.

Leeresztett, csempézett falú **medencék** felületén kirakódott vízkő oldására is kiválóan alkalmas. Ilyenkor a szennyeződés mértékétől függően 1:2 vagy 1:3-as hígításban kell felvinni a medence falára (pl. kefével), majd 10-15 perc után alaposan leöblíteni.

MŰSZAKI ADATOK:

Hatóanyag: sósav 18-22 %, foszforsav 9-10 %.

Kiszerelés: 5 kg-os, nem visszaváltható kanna

Tárolás: hűvös, napfény- és fagymentes, élelmiszerektől és gyermekektől elzárt helyen.

Szavatossági idő: 8 hónap

Jellemzői: Barna, csípős szagú, speciális inhibitort, felületaktív anyagot tartalmazó savkeverék.

Védőfelszerelés: A bőrrirritáció elkerülésére gumikesztyű és védőszemüveg használata kötelező.