

Granulált katalitikus szűrőtöltet a vas és mangán eltávolítására

Felhasználás:

Alacsony (3 ppm-ig) vasszintek hatékony eltávolítására.

A töltet vas-mangán megkötő képessége az áramlási sebesség függvénye.

Mechanikai előszűrés javasolt!



Kiszerelések:

- lakossági felhasználásra: szűrőpatronba töltve ([Vastalanító töltet 10"-os patronban \(MAZ\)](#))
- 1 kg-os kiszerelés PE tasakban ([Vastalanító töltet MAZ 1 kg-os](#))
- 3 kg felett tetszőleges mennyiség rendelhető ([Vastalanító töltet MAZ](#))
- zsákos kiszerelés (28,3 l=22 kg) ([Vastalanító töltet MAZ 28.3 literes](#))

Műszaki adatok:

Üzemi körülmények:

pH	> 7
szilika	< 100 ppm
mangán	< 1 ppm
vas	<3 ppm
H ₂ S	nincs jelen

max. átfolyási teljesítmény:	1.4 m ³ /h
szűrőtöltet élettartama:	3-6 hónap
maximum nyomás:	6.2 bar
maximum hőmérséklet:	37.5 °C

A rendszer várható élettartama

Vasszint	Összes elhasznált liter	4 fős család (600 l/nap)
0.5 mg/l	608 000 l	1013 nap
1.0 mg/l	304 000 l	507 nap
2.0 mg/l	152 000 l	253 nap
3.0 mg/l	98 800 l	165 nap

Méretek:	szűrőbetét 67 mm x 508 mm
	szűrőház 184 mm x 594 mm