

# DINAFLOW-P F

keménységstabilizáló és korróziógátló vegyszer

Zárt, vagy félig nyitott hűtő- és hideg-vizes rendszerek kezelésére kifejlesztett szer. Keménységstabilizáló, diszpergáló és korrózióvédő hatással rendelkezik.

## FELHASZNÁLÁS:

Megvédi a fémfelületeket a korróziótól, azáltal hogy a fémfelületeken védőréteget alakítanak ki.

A **DINAFLOW-P F** hűtővízrendszerekbe adagolva megakadályozza a vízkőkiválást. Folyékony halmazállapotú, könnyen adagolható, lágy vagy sóatlan vízzel bármilyen arányban hígítható.

## ELŐNYÖK:

- Maximális korrózióvédelem az oldott oxigén megkötésével.
- A szerelési alapanyagoktól függetlenül biztosítja a fémfelületek foszfátos védelmét, megakadályozza a korróziót.
- Hatásos keménység-stabilizátor és diszpergátor.
- A régi lerakódásokat is megbontja.

## ADAGOLÁS:

Adagolása folyamatosan, vegyszeradagoló berendezéssel történhet.

### Adagolási mennyiség:

80°C vízhőfok alatt 100-200 ml/m<sup>3</sup>

80°C vízhőfok felett 30-50 ml/m<sup>3</sup>

## TULAJDONSÁGOK:

sűrűség (20°C): 1.22 g/cm<sup>3</sup>

pH érték (20°C): 8,9-9,0

## TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

## KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában

