

# DINAFLOW PASSZIVÁLÓ F

kazántápvíz kondicionáló vegyszer

Nátrium bázisú, felületi **passziváló hatású**, jó diszpergáló tulajdonságokkal rendelkező **kazántápvíz-kondicionáló vegyszer.**

## FELHASZNÁLÁS:

Sótalanított vizekhez adagolva széndioxid-megkötés nélkül védi az acél felületeket a korróziótól.

## TULAJDONSÁGOK:

- Foszfátos védelmet biztosít a felületeknek, megakadályozza a korróziót.
- Keménység stabilizálásra és diszpergálásra hatásos.
- A régi lerakódásokat is megbontja és tiszta felületet alakít ki.
- Egyszerű méréssel ellenőrizhető az adagolás.
- Többféle hatást érünk el egyetlen vegyszer adagolásával.

## ADAGOLÁS:

Adagolásnál ügyeljünk arra, hogy a kazánvízben 5-10 mg/l  $P_2O_5$  foszfát felesleg maradjon. Lágy vagy sótalan vízzel bármilyen arányban hígítva használható.

Vízmennyiséggel arányosan, Navidos mennyiségarányos vegyszeradagolóval javasoljuk adagolni a tápvíz vezetékébe.

**Adagolási mennyiség:** 100-150 ml/m<sup>3</sup>

## ADATOK:

sűrűség (20°C): 1,420 g/cm<sup>3</sup>

pH érték (20°C): 12,5

## TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

## KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában