

# DINAX® WATER REPELLENT F

vízlepergető felületi tisztítószer üvegfelületekre

## ALKALMAZÁS:

Fényes, vízzel érintkező felületek (uszodai és fürdőszobai üvegfelületek, csempék) esetében a **DINAX WATER REPELLENT F** lehetővé teszi, hogy a víz kevésbé tapadjon meg. A vízlepergető hatás eredményeképp a felületek könnyebben tisztán tarthatók, fényüket tartósan megőrzik.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Első lépésként a kezelendő felületet **DINAX® CLEANER F**-el tisztítsa le, amíg fényes nem lesz. Törölje a felületet szárazra, majd a **DINAX® WATER REPELLENT F**-et hígítás nélkül szivacs vagy puha rongy segítségével vékony rétegben kenje fel a tisztítandó felületre úgy, hogy 1 m<sup>2</sup> felületre kb. 10 ml-t használjon fel.

A kezelt felület ekkor matt hatásúvá válik. A kezelés hatékonysága nagy mértékben javítható, ha a műveletet a felület száradása után megismételjük. A második felvitel után várjon ismét száradásig – de legalább 10 percig – majd vízszaggal, ezután puha ronggyal távolítsa el a szer maradékot (ha kell, használjon **DINAX® CLEANER F**-et). A kezelt felület néhány óra múlva (min. 2 óra) vehető használatba.

Az ily módon kezelt felület 2–10 hétig is vízlepergető hatású marad.

**FIGYELMEZTETÉS:** A **DINAX® WATER REPELLENT F**-el kezelt felületeket csak semleges vagy enyhén savas tisztítószerekkel kezeljük. A lúgos, klórtartalmú és dörzsanyagokat tartalmazó tisztítószerek fokozatosan eltávolítják a **DINAX® WATER REPELLENT F** bevonatot.

**KISZERELÉSEK:** 0,4 liter



**dinax®**