

Bizonyos ipari alkalmazások esetén, pl. reverz ozmózis vízkezelést megelőzően szükség lehet a hálózati víz klórtartalmának, vagy íz- és szagrontó anyagainak eltávolítása a vízből.

Ezekben az esetekben aktívszén-szűrő berendezéseinket ajánljuk, melynek töltetanyaga adszorbeálja (felületén megkötí) az áthaladó vízben található íz- és szagrontó anyagokat: szabad aktív klórt, szerves anyagokat, nehézfémeket.

A töltetanyag az elhasználódást követően visszamosással tisztítható a megkötött szennyeződésektől. Ennek elvégzéséről a berendezésre épített automata vezérlőfej gondoskodik.

DX-ASZ-200-760 - Aktívszén szűrőberendezés-család

A berendezés idővezérelt tömbfejjel van ellátva, a töltet visszamosását a beállított időpontban végzi el. Aktívszén töltetének típusa a megkötendő kémiai komponenstől függően kerül kiválasztásra.

Műszaki adatok:

Típus	Teljesítmény (m³/h)	Oszlop	Csatlakozás (col)	Töltet menny. (l)	Szűrő méret (mm)	
					Átmérő	Magasság (vezérlő fejfel)
DX-ASZ-200-CF-A/T-1	0,820	9 x 35	1	24	240	1100
DX-ASZ-200-CF-A/T-1-CI	0,410	9 x 35	1	24	240	1100
DX-ASZ-250-CF-A/T-1	1,013	10 x 54	1	46	260	1580
DX-ASZ-250-CF-A/T-1-CI	0,506	10 x 54	1	46	260	1580
DX-ASZ-300-CF-A/T-1	1,712	13 x 54	1	77	340	1580
DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CI	0,856	13 x 54	1	77	340	1580
DX-ASZ-350-CF-A/T-1	1,985	14 x 65	1	105	370	1850
DX-ASZ-350-CF-A/T-1-CI	0,993	14 x 65	1	105	370	1850
DX-ASZ-400-CF-A/T-1	2,593	16 x 65	1	128	410	1860
DX-ASZ-400-CF-A/T-1-CI	1,297	16 x 65	1	128	410	1860
DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25	4,467	21 x 60	1,25	232	560	1910
DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CI	2,233	21 x 60	1,25	232	560	1910
DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25	5,834	24 x 72	1,25	370	620	2110
DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CI	2,917	24 x 72	1,25	370	620	2110
DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5	9,116	30 x 72	1,5	534	770	2230
DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CI	4,558	30 x 72	1,5	534	770	2230

ASZ: aktívszén szűrő CF: carbon filter A: automata T: idővezérelt CI: magas klórtartalom eltávolítására tervezve 1: csatlakozási méret 1"