

MICROCAT® BioPop-HC

olaj-víz szeparátorok karbantartására

A MICROCAT-BioPOP HC olyan zselés állagú termék, mely biztonságos, természetben előforduló, nyersolajat és szénhidrogén-származékokat fogyasztó baktériumokat tartalmaz.

A MICROCAT - BioPOP HC hálóra csomagolt mátrixa lassan feloldódó, környezetbarát és biológiailag lebomló. Az olaj/víz tartalmú rendszerekbe (tartályok, szeparátorok, lefolyóvezetékek stb.) merítve, zsinóron felfüggesztve alkalmazandók.

A BioPOP HC csak környezetkímélő, természetben előforduló mikrobákat tartalmaz. Ezek olyan speciális mikrobák, melyek képesek nemcsak oldatba vinni, hanem lebontani a kőolajat és származékait - mint üzemanyagok, kenőanyagok, olajok és zsírok, amelyek az üzemanyag-tárolás, gép-karbantartás és más technológiai szennyvizek esetében keletkeznek. Két méretben kapható.



ALKALMAZÁSA:

A MICROCAT®-BioPOP HC ideális a szennyvíz szénhidrogén tartalmának csökkentésére olaj/víz-tartályokban. A termék egyszerűen kiköthető és visszahúzható, alkalmazásukhoz speciális eszközre vagy szivattyúra nincs szükség.

TULAJDONSÁGOK:

Állaga: barna, zselés anyag műanyag hálóban, a felfüggesztéshez hurokkal ellátva

Összetétel: nem patogén, természetben előforduló, előválogatott mikroorganizmusok, oldódó zselés mátrixban

Kiszerezés: 0,5: 227 gr/blokk; Ø: 8,9 cm, magasság: 4,45 cm; 12 blokk/doboz
1.0: 454 gr/blokk; Ø: 8,9 cm, magasság: 7,62 cm; 6 blokk/doboz

Szavatosság: 2 év megfelelő tárolás mellett

OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

	Érték tartomány	Optimális
víz pH	6-9	7
hőmérséklet °C	10-40 °C	35 °C

TÁROLÁS:

7 – 40 °C között.

Tárolja száraz helyen.

VIGYÁZAT:

Aktív enzimek vannak jelen.

HA BŐRREL ÉRINTKEZIK: Lemosás bő szappanos vízzel.

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.