

IPARI KÉTOSZLOPOS LÁGYÍTÓ BERENDEZÉSEK

Típus	Teljesítmény (m ³ /h)		Gyantatöltet (dm ³)	Kapacitás (m ³ *nk°/reg)	Regenerálósó igény (kg/reg)	Csatlakozási méretek			Helyigény (mm)			Tömeg (kg)
	névleges	maximum				d ₁	d ₂	d ₃	H	Sz	M	
Dinamatic-10 A/V D	0.6	0.8	15	53	3	1"	1"	Ø32	700	550	1085	40
Dinamatic-20 A/V D	1.0	1.3	25	88	5	1"	1"	Ø32	750	550	1315	60
Dinamatic-30 A/V D	1.7	2.2	45	158	9	1"	1"	Ø40	950	750	1570	11
Dinamatic-40 A/V D	2.9	3.7	70	245	14	1"	1"	Ø63	1000	750	1570	180
Dinamatic-50 A/V-D	3.6	4.6	100	350	20	1 ½"	1 ½"	Ø63	1150	750	1925	270
Dinamatic-60 A/V-V	4.7	6.0	120	420	24	1 ½"	1 ½"	Ø63	1200	750	1940	330
Dinamatic-70 A/V-D	6.0	7.7	160	560	32	1 ½"	1 ½"	Ø63	1450	900	1940	450
Dinamatic-80 A/V-D	7.0	9.0	200	700	40	1 ½"	1 ½"	Ø90	1500	900	1940	520
Dinamatic-90 A/V-D	8.1	10.4	220	770	44	1 ½"	1 ½"	Ø90	1700	1000	1950	570
Dinamatic-100 A/V-D	10.1	13.0	300	1050	60	1 ½"	1 ½"	Ø110	2000	1250	2320	790
Dinamatic-110 A/V-D	15.8	20.3	500	1750	100	2"	2"	Ø110	2200	1400	2350	1280
Dinamatic-120 A/V-D	23.0	29.4	780	2730	156	DN80	DN80	Ø150	2700	1800	2350	1800
Dinamatic-130 A/V-D	31.0	40.0	900	3150	180	DN80	DN80	Ø200	2900	1800	2650	2300

A/V: automatikus, mennyiségvezérelt kivétel

A sorozat programozható vezérlőfejjel is rendelhető.

A fenti adatok oszloponként értendők, a folyamatos működés biztosításához kettő, három vagy négy oszlop is összekapcsolható.